

PROFESSIONAL STANDING SPEAKER



LPS 5T



LPS 6T



LPS 8T

LPS SERIES

소규모의 회의실에서 부터 강당까지 뛰어난 주파수 대역의 특성으로 다양한 용도의 어플리케이션을 소화할 수 있습니다. 힘있는 저음의 구현 및 높은 음역의 명료도 또한 겸비하여, 다양한 장르의 음악 표현이 가능합니다.

FEATURES

Model Characteristic	LPS 5T	LPS 6T	LPS 8T
- System Type	5" + 0.75" 2-WAY SYSTEM	6" + 0.75" 2-WAY SYSTEM	8" + 1" 2-WAY SYSTEM
- Power Handling	RMS 35W / PROGRAM 70W	RMS 50W / PROGRAM 100W	RMS 100W / PROGRAM 200W
- Impedance	8ohm	8ohm	8ohm
- SPL(1W/1M)	85dB	85dB	87dB
- Frequency Range	60Hz~20000Hz	55Hz~20000Hz	45Hz~20000Hz
Driver components			
- HF	0.75" Dome	0.75" Dome	1" Dome
- LF	5" Polypropylene	6" Polypropylene	8" Polypropylene
- Connectors	Spring-loaded terminals	Spring-loaded terminals	Spring-loaded terminals
- Enclosure	ABS	ABS	ABS
- Dimensions(WxHxD)	157 x 248 x 150mm	208 x 338 x 200mm	255 x 420 x 250mm
- Weight	2.6kg	5kg	8.1kg